

## MEDKRAFT\_POL / MEDKRAFT

Filtres d'extraction COLOMBUS®

### DESCRIPTION

- Le filtre se compose de 5 couches de papier kraft + 1 couche de média synthétique / ou simplement sans média
- **Très grande capacité de rétention**
- Cette structure particulière permet une **durée d'utilisation beaucoup plus élevée**
  
- **Le filtre bénéficie de la technologie exclusive SMART EFFICIENCY™ by COLUMBUS INDUSTRIE®**



### DOMAINE D'APPLICATION

Ce type de filtre est généralement utilisé dans les cabines de peinture à filtre sec et en cabines de peinture ouverte. Également dans les cabines de peinture à ventilation horizontale.

### INFORMATION PRODUIT

- **Dimension :**

1,10 x 9,8 m	en 6 couches de Kraft
1,10 x 9,8 m	en 8 couches de Kraft
1,10 x 9,8 m	en 5 couches de Kraft + 1 média synthétique
1,10 x 9,8 m	en 7 couches de Kraft + 1 média synthétique
- **Classification :** M1
- **Epaisseur :** 5+1 = 12mm / 7+1 = 14mm
- **Perte de charge initiale :** 15 Pa
- **Perte de charge maximale :** 147 Pa
- **Capacité de rétention :** 6 à 8,5 kg/m<sup>2</sup>